

Koszulki i taśmy termoizolacyjne Hiprojacket & Tape

Hiprojacket jest wyjątkowo odporną termicznie koszulką termoizolacyjną stosowaną do ochrony przewodów elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych.

Hiprotape jest taśmą termoizolacyjną wykonaną z tego samego materiału jak Hiprojacket. Hiprotape należy nawijać podczas montażu z ok. 20% zakładką. Hiprotape jest pferowany w różnych szerokościach taśmy.

Hiprosiltape jest używany do uszczelniania końców koszulek Hiprojacket lub Hiprotape. Chroni w ten sposób włókna szklane wewnątrz koszulki przed wodą i kurzem.

Materiał	Wewnątrz koszulka tkana z włókien szklanych, pokryta zewnętrznym płaszczem silikonowym
Temperatura pracy ciągłej	max. + 260°C
Temperatura ekstremalna	+1090°C (czas ok. 20minut) +1640°C (czas 15 - 30 sekund)
Norma	IP 68 ROHS EN 50262
Kolor	Czerwony

Taśma izolacyjna Hiprotape

szerokość mm	opak. m	Nr kat.
25	15	337.025.1
51	15	337.050.1
76	15	337.076.1
102	15	337.100.1
127	15	337.127.1
152	15	337.152.1



Taśma izolacyjna Hiprosiltape

szerokość x grubość mm	opak. m	Nr kat.
25 x 0,5	15	337.525.1



Koszulka termoizolacyjna Hiprojacket

średn. mm	opak. m	Nr kat.
6	15	336.006.1
8	15	336.008.1
10	15	336.010.1
11	15	336.011.1
13	15	336.013.1
14	15	336.014.1
16	15	336.016.1
17	15	336.017.1
19	15	336.019.1
21	15	336.021.1
22	15	336.022.1
24	15	336.024.1
25	15	336.025.1
29	15	336.029.1
32	15	336.032.1
35	15	336.035.1
38	15	336.038.1
41	15	336.041.1
44	15	336.044.1
48	15	336.048.1
51	15	336.051.1
54	15	336.054.1
57	15	336.057.1
60	15	336.060.1
64	15	336.064.1
67	15	336.067.1
70	15	336.070.1
73	15	336.073.1
76	15	336.076.1
79	15	336.079.1
83	15	336.083.1
89	15	336.089.1
95	15	336.095.1
102	15	336.102.1

